


# Funktionalität plus

Starker Klima-Allrounder in Zimmertüroptik  
Garagenverbindungstürelement

# Herholz®



Herholz hat die Tür im Griff

## Kein hässliches Entlein mehr Garagenverbindungstür im Wohndesign

In der Welt des modernen Wohnens liegen fließende Raumübergänge im Trend. Hausbesitzer genießen das großzügige Lebensgefühl, das sich in offen gestalteten Raumzonen einstellt. Schlafzimmer-Bad-Ankleidezone oder Wohnzimmer-Esszimmer-Küche, was zusammen gehört, wird auch am liebsten abgestimmt aufeinander wie aus einem Guss gestaltet und eingerichtet.

Gerade der Übergang zwischen dem Wohnbereich und der Garage schränken die Gestaltungsfreiheit stark ein. Aufgrund zwingender gesetzlicher Anforderungen wie z.B. Brandschutz und situationsbedingter hohen klimatischen Anforderungen, wurden oftmals keine Holz-, sondern Stahltüren verbaut.

Die neue **Holz-Garagenverbindungstür** von Herholz bietet die Möglichkeit, auch Zimmer- und Garagentür im Design abzustimmen und damit den Stil des Hauses konsequent auch im Bereich dieses Nebeneingangs fortzusetzen.

Die Garagenverbindungstür aus Holz wurde umfangreich von unabhängigen Prüfstellen in allen technischen Anforderungen erfolgreich geprüft.

Der Clou: Die hoch funktionale Robustheit sieht man der Herholz Garagentür nicht an, so dass diese sich kaum von Ihren Zimmertüren unterscheidet.

### Welche technischen Anforderungen werden erfüllt:

<b>Modell/Oberfläche:</b>	Decora-Kollektion bzw. Weißlackmodelle
<b>Brandschutz:</b>	EI30
<b>Rauchschutz:</b>	S200
<b>Klimaschutz:</b>	Prüfklima c verstärkt
<b>Mechanische Festigkeit:</b>	Klasse 3
<b>Wärmeschutz:</b>	1,59 W/m²K
<b>Schallschutz:</b>	SSK 1
<b>Optional:</b>	Einbruchhemmung RC 2 bzw. EC 3



**Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG**

Eichenallee 82-88

48683 Ahaus


t +49 2561-689-02

f +49 2561-689-305

mail@herholz.de

www.herholz.de

**Herholz®**



**Herholz hat die Tür im Griff**



**Bodendichtung**  
für optimalen Schallschutz



**Obentürschließer (OTS)**



**Belegte Qualität**  
Kennzeichnung durch Prüfplaketten



**Schwere Türbänder**

**RC 2 Ausführung (optional):**

- Sicherheitsschloss mit Mehrfachverriegelung  
65 mm Dorn, Stulp Edelstahl
- bandseitig 2 eingebaute Falzluftbegrenzer
- 2 eingebaute Bänder 2049/160/56 FD (VX), Edelstahl
- einbruchhemmend nur in Verbindung mit einem  
Schutzbeschlag nach DIN 18257/ES 1  
in FH-Ausführung und einem bauseits zu  
stellenden Profilzylinder nach DIN 18252